

# Aktobis AG

Ihr Spezialist für Klima-Technische Geräte

## Bautrockner WDH-930EEH

mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 40 Liter/Tag !



Spannung:	220V-240V / 50Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	520 W (Entfeuchtungsbetrieb) 1100 W (Heizbetrieb)
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	40 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	35 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Kondenstank:	Ca. 5,5 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor R410A (160g), GWP: 2088,
Kältemittel:	CO2 entstr.: 0,334 t
Abmessung (H/B/T):	545 x 340 x 250 mm
Gewicht:	14,2 kg
Betriebseinstellung:	LED-Anzeige
Einsatzbereich:	5°C ~ 32°C

Dieser Bautrockner bzw. Entfeuchter ist ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben. Dank seines integrierten und zuschaltbaren Heizgebläse (Heizung) ist er auch ideal bei kalten und sehr kalten Temperaturen einsetzbar !! Die Serie WDH-930EEH ist optimiert nach dem modernsten technischen Wissensstand. Der Entfeuchter ist hoch effizient, denn er kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtwert für Räume bis zu ca. 80 qm (200 Cbm) eingesetzt werden !! Ferner ist er sehr leistungsstark dank Kondensationsmethode und deshalb gibt es auch nach Jahren keinen Leistungsverlust !

### Nutzungsbeispiele:

Bautrockner: Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich, Wasserschäden usw. (Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Schadensbeseitigung: Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung ideal geeignet !! (Profis wie auch Versicherungen nutzen diese Geräte.)

Kellerfeuchte: Ideal bei feuchten Kellern oder alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Klimaregulierung: Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Garage, Schlafzimmer, Büro, Boot und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc.

### Eigenschaften:

- Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 Ltr./ Tag
- Mit integriertem Heizgebläse
- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. aktueller Temperaturanzeige, Ist-Feuchtigkeit und Statusüberblick
- Timer-Funktion, zum Wählen der automatischen Betriebsdauer zwischen 1-24 Stunden
- Geeignet für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung
- Zwei Ventilator-/Luftumwälzungsstufen (schwach + stark)
- Automatische Profi Defrost Funktion
- Ausgestattet mit einem hocheffizienten Rotationskompressor.
- Stromverbrauch von nur max. 520 W für den reinen Entfeuchtungsbetrieb (mit Heizbetrieb max. 1110 W) !
- Feuchtigkeitsregelung von 30% bis 90%
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte
- Herausnehmbarer Kondenstank
- Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (Schlauch im Lieferumfang enthalten) !
- Betriebswarnleuchte
- Absolut Wartungsfrei / Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschl. Kreislauf)
- Sehr leichte Mobilität durch Tragegriff und Fußrollen
- Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Germany

Telefon: 06106/28423-0 Telefax: 06106/28423-15

[www.AKTOBIS.de](http://www.AKTOBIS.de)

Email: [Info@Aktobis.de](mailto:Info@Aktobis.de)

Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten